

Transmission thermique **$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)**

Consulter typologie, dimensions et vitrage.

Isolation acoustiqueVitrage maximal **42 mm**Vitrage minimal **4 mm**Isolation acoustique maximale **Rw = 46 dB****Coupes**

Dormant 70 mm

Vantail 70 / 80 mm

Dimensions maximales / vantail**Fenêtre**

Largeur (L) 360-1300 mm

Hauteur (H) 450-2300 mm

Porte-fenêtre

Largeur (L) 360-1300 mm

Hauteur (H) 600-2400 mm

Porte

Largeur (L) 700-1300 mm

Hauteur (H) 600-2500 mm

Consulter dimensions maximales selon typologie.

Poids maximal / vantail

130 kg Fenêtre

130 kg Porte-fenêtre

160 kg Porte

Consulter poids maximal selon typologie.

Catégories atteintes en banc d'essais

Protection contre les agents atmosphériques.

Perméabilité à l'air**(UNE-EN 12207) : Classe A*4****Étanchéité à l'eau****(UNE-EN 12208) : Classe E*E1800****Résistance au vent****(UNE-EN 12210) : Classe V*C5**

* Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux

Essai vérifié par

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Finitions**

Blanc

Couleurs

Bicoloration possible

Ton bois

Possibilités d'ouverture

Ouverture intérieure : à frappe, oscillo-coulissante, oscillo-coulissante, à soufflet et repliable.

Ouverture extérieure : à frappe et à l'italienne.

